湿腾®
SHITENG

上海湿腾电器有限公司

出厂检验报告

产品名称		除湿机	规格型号	ST-860BH
产品序列号		15#2 楼	检验日期	2023.02.11
检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
功能测试	耐压测试	最大断开电流 10mA，测量时施加电压 1.8Kv,时间为 3s	击穿口 未击穿☑	合格☑ 不合格口
	接地电阻测试	≤0.1Ω，测试插头上的接地端子与可能变成带电的最易触及部件之间，测量时通过的最大电流为 25A，时间为 3s。	实测 50 mΩ	合格☑ 不合格口
	泄露电流测试	在带电部件和易接触的金属部件之间施加 1.06 倍的额定电压，施加电压 2s 后的测量值≤3.5mA。	实测0.210mA	合格☑ 不合格口
	防触电保护	器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护	符合要求	合格☑ 不合格口
电源		220V/50Hz	符合要求	合格☑ 不合格口
运转测试	运转时间(min)	机器持续运行 1h，无异常状况发生	符合要求	合格☑ 不合格口
	除湿量（L/D）	50	51.2	合格☑ 不合格口
	额定功率(kW)	0.63	0.61	合格☑ 不合格口
	安全装置可靠性	保护装置灵敏,电气控制元件动作正确	符合要求	合格☑ 不合格口
	凝结水排除	排水口以外的任何部位无水溢出或吹出	符合要求	合格☑ 不合格口
制冷系统密封性能		泄漏量不得超过 2g/a。	符合要求	合格☑ 不合格口
线路连接		接线牢固	符合要求	合格☑ 不合格口
结构、外观		机器内部清洁无灰尘杂质，零部件安装牢固可靠； 机架、壳体等不应变形，油漆、电镀表面不应擦伤	符合要求	合格☑ 不合格口
商标粘贴		粘贴的商标要整齐、准确合理	符合要求	合格☑ 不合格口
产品包装		外包装完好，内附说明书、保修卡、合格证各 1 份；包装箱外部标识和铭牌相对应	符合要求	合格☑ 不合格口

备注：

检验结论：

合格（ ✓ ） 不合格（ ）

检验检测专用章

检验员：房文涛 日期：2.11